



www.DIDISIGN.at

SCHEIBEN TÖNUNG DIDISIGN

INFORMATIONSBLATT

1) FAHRZEUGANLIEFERUNG UND REINIGUNG

Um die Anbringung der Folie zu erleichtern, bitten wir Sie, den Fahrzeuginnenraum möglichst leer zu räumen und das Fahrzeug vorher zu waschen. Bitte beachten Sie, dass vor dem Beschriftungstermin alle Kindersitze, Rollos und sonstige Gegenstände aus dem Fahrzeug entfernt werden müssen. Wir bauen weder Scheiben noch andere Fahrzeugteile für die Montage aus. Eine gründliche Reinigung des Innenraums, insbesondere bei Tierhaltern, ist ebenfalls notwendig. Dies umfasst eine einfache Grundreinigung mit Staubsauger. Der Hersteller gibt 10 Jahre Garantie auf Lichtechtheit und Ausbleichen der Folien. Sie erhalten von uns nach dem Einbau eine ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung), somit müssen Sie die Scheibentönung nicht eintragen/typisieren lassen. Das Prüfzeichen der Folie ist nur von innen sichtbar und mit einer Wellenlinie und Nummer gekennzeichnet (z.B. D5559). Das ABG-Kärtchen muss jedoch immer im Fahrzeug mitgeführt werden.

2) TROCKNUNGSPROZESS DER FOLIE

Bitte beachten Sie, dass die Trocknungszeit der Folie bis zu 4 Wochen betragen kann. In dieser Zeit verschwinden Schlieren und Wassereinschlüsse von allein. Im Sommer trocknet die Scheibenfolie meist schneller, im Winter dagegen kann es länger dauern. Achten Sie darauf, dass die Folie in dieser Zeit vollständig aushärtet, um optimale Ergebnisse zu gewährleisten.

3) WASSERFLECKEN IM INNENRAUM

Da wir reichlich Wasser für die Montage verwenden, kann es sein, dass Wasserflecken im Innenraum entstehen. Allerdings trocknet das destillierte Wasser rückstandslos aus allen Materialien heraus.

4) SIEBDRUCKRÄNDER

Heckscheibe und Dreiecksfenster sind häufig mit einem Siebdruck versehen, der in schwarzen Pünktchen ausläuft. Da diese uneben sind, kann sich die Folie nicht anlegen, was einen helleren Rand verursacht. Nach der Trocknung können Sie etwas nachbessern, indem Sie mit dem Finger von innen an den betroffenen Stellen entlangstreifen. Jedoch lässt sich der Streifen nicht komplett entfernen.

5) STAUBKÖRNER UND KRATZER

Da es unmöglich ist, weder die Luft noch Ihr Fahrzeug 100% staubfrei zu bekommen, kann es sein, dass winzige Staubpunkte in der Folie verbleiben. Diese sind aber nach dem Trocknen nur minimal sichtbar und beeinträchtigen keinesfalls die Funktion der Folie.

Wenn sich Kratzer an der Innenseite der Scheibe befinden, können diese nach 2-3 Tagen sichtbar werden und können leider nicht ausgebessert werden.

Reklamationen an der Scheibentönung gelten nur dann, wenn Unebenheiten aus einer Entfernung von 2 Metern mit freiem Auge sichtbar sind!

Ich habe die Anforderungen für meine Scheibentönung gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

PFLEGEHINWEISE

Wichtige Hinweise zur Pflege der Scheibentönung:

Heckscheibenheizung: 15 Tage nicht nutzen, um Schrumpfen und Faltenbildung an Heizdrähten zu vermeiden.

Bewegliche Scheiben: Fensterheber 15 Tage nicht betätigen, um Verrutschen / Ablösen der Folie zu verhindern.

Reinigung: In den ersten 15 Tagen nur mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen, keine Reinigungsmittel mit scheuernden Zusätzen verwenden.