

REINIGUNGSHINWEISE FÜR FOLIERTE UND BEKLEBTE FAHRZEUGE



Grundlegend gilt: Schriftzüge und Logos aus geplotteter Hochleistungsfolie können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln für die Autopflege gereinigt werden, sofern diese keine scheuernden Zusätze oder organische Lösemittel / starke Laugen und Säuren enthalten. Gleiches gilt für Voll- und Teilfolierungen, jedoch ist Folgendes zu beachten:

! FRISCH VERKLEBTE FAHRZEUGE DÜRFEN WÄHREND DER ERSTEN 72 STUNDEN NACH DER FOLIERUNG BZW. FAHRZEUGÜBERGABE NICHT GEWASCHEN WERDEN.




HOCHDRUCKREINIGER MIT VORSICHT NUTZEN:

Bei der Verwendung von Hochdruckreinigern bitte darauf achten, den scharfen Wasserstrahl nicht direkt auf Folienkanten zu richten und mindestens 50 cm Abstand zur Folie zu halten. Die Wassertemperatur sollte 80°C nicht überschreiten. Scheuernde Zusätze oder starke Säuren und Laugen können die Folienoptik beeinträchtigen oder Flecken verursachen.



AUTOMATISCHE WASCHANLAGEN:

Unsere Hochleistungsfolien sind waschstraßenfest. Jedoch empfehlen wir dennoch, den häufigen Besuch von Waschanlagen zu vermeiden, besonders solche, die harte Bürsten verwenden. Diese können die Folie zerkratzen. Die Wassertemperatur sollte außerdem 80°C nicht überschreiten.




WASSER- UND KALKFLECKEN:

Das Fahrzeug kann nach der Wäsche sorgfältig mit weichen, sauberen Tüchern getrocknet werden, um Wasserflecken und Kalkablagerungen auf der Folie zu vermeiden.



WACHSE UND POLITUREN:

Wachse und Polituren können Schleifmittel enthalten, die die Optik der Folie verändern, die Folie zerkratzen oder Flecken machen. Es gibt spezielle Produkte, die für folierte Flächen geeignet sind.



SONNENEINSTRALUNG:

Wenn möglich sollte ein beklebtes Auto im Schatten oder in einer Garage geparkt werden, um UV-Schäden und übermäßige Hitzeeinwirkung auf die Folie zu minimieren. Dadurch wird einerseits die Lebensdauer der Folie verlängert sowie andererseits ein einfacheres und rückstandsloses Abfolieren gewährleistet, sollte irgendwann eine Entfolierung gewünscht werden.

BESONDERHEITEN SCHEIBENTÖNUNG

Eine Tönungsfolie braucht je nach Wetterverhältnissen ca. **2 Wochen**, um voll auszutrocknen. Schlierenbildung in dieser Zeit ist ganz normal. Jedoch dürfen hier sowohl die beschichteten Seitenscheiben nicht heruntergefahren als auch die Heckscheibenheizung nicht betätigt werden. Die Folie ist extrem kratzfest und kann mit handelsüblichen Reinigern gesäubert werden, sofern keine ammoniakhaltigen Mittel verwendet werden.

